

FDV

**H05 V2-U 0,5 mm<sup>2</sup> Hvit 100m**  
**El.nr. 1002557**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 2,3  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 7    |



Benyttes som koblingskabel i skaper, koblingsbokser tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Entrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder<br>Ledningen kan leveres i flere farger. |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup> til 6 mm <sup>2</sup>                                          |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv                                                                          |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V                                        |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +105 °C                    |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                             |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 1                                                                |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                                          |