

FDV

SKK 1x10 mm² Grå 50m snelle
El.nr. 1003652

Diameter	ca 7,7 mm
Farge	Grå
Høyde/dia (mm)	7.70
Kordeloppbygning	325 x 0,2
Tverrsnitt	10 mm ²
Vekt (g)	135.00



SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning:	PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytte:	PVC/PVC
Dimensjon:	10 og 16 mm ² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Testspenning:	2Kv/2,5Kv Driftsspenning Uo/U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1