

12 Bokser

Takbokser

Brannbokser

Flexi 20 veggboкс rød

ELKO BigBox

Tilbehør Flexi 20

Multibokser

Flexi 16 Hvit veggboкс

Tilbehør Flexi 16

Dekklokk

Vrihylse

Click-Fix

Bokser med tilbehør for
Tehalit kanalKoblingsbokser

- 73-3 Koblingsboкс PH

- Koblingsboкс 76

- Koblingsboкс 77 PH

- Koblingsboкс 78 IP44

- H78/44 Kobl.boкс tom
IP44 PH

- Koblingsboкс 78 IP55

- 80/55 Koblingsboкс
IP55 PH- 82/55 Koblingsboкс
IP55 PH- H78/44 Kobl.boкс tom
IP44 SO- Koblingsboкс 87 IP65
PH- Koblingsboкс 87 IP65
Antrasitt- Koblingsboкс 87 med
strekka vl.- 80/55 Koblingsboкс
IP55 Ant.

Tilbehør koblingsbokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy



Koblingsboкс 87 med strekka vl.

Elnummer: 1240190
Varenummer: EKO07055
EAN: 7020160705518
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle Qr
☐ [FDVdok1240190.pdf](#) Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

87 koblingsboкс er en støvtett og spylesikker koblingsboкс, med kapslingsgrad IP65 av høy kvalitet, for installasjon i krevende omgivelser. Koblingsboксen opprettholder sine egenskaper helt ned til -25°C. 12 høykvalitetsmembraner for kabelinnføring rundt boксen, og to i bunnen, gjør koblingsboксen meget brukervennlig, samtidig som de opprettholder IP graden. Membranene kan enkelt fjernes for å montere skapmuffe eller kabelnipler. Skruebrønnene er tilpasset skruer med stort skivehode. Koblingsboксen kan forsegles i to av hjørnene. Boксen er halogenfri og gir ingen skadelige gasser ved eventuell brann eller høye temperaturer. Den har en brannmotstand på 650°C og er NEMKO godkjent.

Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering.

Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge. Koblingsboксen leveres med strekkavlaster.

Teknisk spesifikasjon:

IP65

440V

Farge: Polarhvit

Mål: 87x87x42mm

Maks antall koblinger:

-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere

Omgivelsestemperatur: -25°C - +60°C

Halogenfri

NEMKO godkjent

