

12 Bokser

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)

- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender(6)

- Plus bryter 2-Polet

- [Plus bryter 2+1 10A](#)

- Plus bryter 1+1+1

- Plus bryter 5

- Plus bryter 6-6

- Plus bryter 7

- Plus markisebryter

- Plus sentralplate tett

- Plus vippe med nøkkelsymbol

- Plus vippe med lys

- Plus vippe med klokkesymbol

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Nøkkeltortbrytere

Ledningsbryter 1-pol



Plus bryter innf. 2-1 10A SO

Elnummer: 1410718
Varenummer: EKO03748
EAN: 7020160374813
Pakningsantall: 5
Farge: Sort

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv3748.pdf	Vis
☐ Datasheet1410718.pdf	Vis
☐ FDVdok1410718.pdf	Vis
☐ Godkj3748.pdf	Vis
☐ Kobl3748.gif	Vis
☐ Maal3748.gif	Vis
☐ Strek3748.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

2 polet og 1 polet

10 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Sort

	Dreiebryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter