

12 Bokser

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)[- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)[- Plus bryter 2-Polet](#)[- Plus bryter 2+1 10A](#)[- Plus bryter 1+1+1](#)[- Plus bryter 5](#)[- Plus bryter 6-6](#)[- Plus bryter 7](#)[- Plus markisebryter](#)[- Plus sentralplate tett](#)[- Plus vippe med nøkkelsymbol](#)[- Plus vippe med lys](#)[- Plus vippe med klokkesymbol](#)[RS16 brytere og tilbehør](#)[Tilbehør RS16 brytere](#)[Rammer](#)[Påveggskapper](#)[Dimmere](#)[Tilbehør dimmere](#)[Fotocelle](#)[Fotocelle FC16A SO](#)[Bevegelsesfølere](#)[Tidsbrytere](#)[Dørklokke](#)[Markeringslys](#)[Nattlys](#)[Universal relé 13 A](#)[Nøkkelkortbrytere](#)[Ledningsbryter 1-pol](#)

Plus bryter innfelt 6/1 SO

Elnummer: 1410721
Varenummer: EKO03751
EAN: 7020160375117
Pakningsantall: 5
Farge: Sort

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv3751.pdf	Vis
☐ Datasheet1410721.pdf	Vis
☐ FDVdok1410721.pdf	Vis
☐ Godkj3751.pdf	Vis
☐ Kobl3751.gif	Vis
☐ Maal3751.gif	Vis
☐ Strek3751.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 1-polet eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder, f.eks i en trapp hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblingskjema for dimmer). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort.

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14). Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1 polet eller vekselvender (6)

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Sort

	Dreiebryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter