



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?


- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
 - [RS 2510 enkel 25A stikk påvegg](#)
 - [Lampeuttak](#)
 - [Lampeuttak med hurtigklemme](#)
 - [Stikkontakter Plus](#)
 - [Plus enkel stikkontakt](#)
 - [Plus enkel stikkontakt IP44](#)
 - [Plus enkel stikkontakt med dekklokk](#)
 - [Plus 3-veis Eurostikkontakt](#)
 - [Plus 3-veis stikkontakt](#)
 - [Plus dobbel stikkontakt](#)
 - [Plus dobbel delt stikkontakt](#)
 - [Plus 40mm påveggskappe 1,5](#)
 - [Plus rehabstikkontakt uten jord](#)
 - [Plus rehabstikkontakt med jord](#)
 - [Plus OPTION stikkontakt](#)
 - [Plus OPTION rammer 1,5 hull](#)
 - [Plus dobbelstikk ramme](#)

■ [Sidedel for dobbelstikkrammer](#)

- [Stikkontakter RS16 innfelt](#)
- [Stikkontakter RS16 påvegg](#)
- [Stikkontakter IP44](#)
- [Sokkelboks for stikk](#)
- [Plugger](#)
- [Stikkontakter RS16 hurtigklemme](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Plus dbl rehabstikk m/j SO

Elnummer: 1511525
Varenummer: EKO05172
EAN: 7020160517210
Pakningsantall:5
Farge: Sort

Dokumenter:

- ☐ Merk alle [Qr](#)
- ☐ [Datasheet1511525.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1511525.pdf](#) Vis
- ☐ [Godkj5172.pdf](#) Vis

- | | |
|--|-----|
|  KobleEKO05172.gif | Vis |
|  Maal5172.gif | Vis |
|  Strek5172.gif | Vis |

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

ELKO Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggboks. Rehabstikkontakten gjør det mulig å benytte ELKO Plus stikkontakter selv om det er montert vanlige runde veggbokser. Benytt påveggskappe 40mm for 1,5 stikkontakt ved påveggsmontering.

ELKO Rehabstikkontakt har løs ramme og kan benyttes i dobbelstikkkontaktramme 1-4 hull, eller i ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. Ved bruk i ELKO OPTION ramme kan ikke påveggskappe benyttes.

Teknisk spesifikasjon:

Rehabstikkontakt med jord

Barnevern.

16 A 250V.

Kapslingsklasse:IP20.

Halogenfri.

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Montering: Enkel veggboks, 1,5 veggboks eller 40mm 1,5 påveggskappe.

Innbygningsdybde: 21mm.

Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Sort

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no