



FØRINGSKANAL 40x57x2000mm, Sort

LF4006009011

Arkitektur

Montasjemåte

Hullstansing

Funksjoner

Kan brukes til brannbeskyttelse (hold funksjon) i henhold til DIN 4102-12

Nei

Connectivity

Tilbehør for montering

Ferdigmonterte koblinger

Kapasitet

Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm²)

7

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)

7

Dør beskyttelse

Lokkfasong

Løs

Materiale

RAL-farge

RAL 9011 - Grafitt svart

Virkestoff

PVC

Materialgruppe

plast

Overflatebehandling

Ubehandlet

Dimensjoner

Lengde

2000 mm

Kanalhøyde

40 mm

Kanalbredde

57 mm

Hullavstand ved bunnstansing

125 mm

Spor for hulltaking i bunnen

18 mm

Installering

Beskyttelsesfilm

Nei

Kabel

Internt tverrsnitt	1500 mm ²
--------------------	----------------------

Levering

Leveres på rull	Nei
-----------------	-----

Utstyr

Antall kammer	1 til 2
Antall kabelklammer per meter	2
Antall påklipsbare skiller	1

Bruk

Produkttype som overskrift for katalog	Under- og overdel
--	-------------------

Standard

Godkjennelse	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----

Bruksforhold

Arbeidstemperatur	-5/65 °C
-------------------	----------