



UL01E

Målersløyfe IT

Egenskaper:
for forbindelse
til/fra måler
1 sett = 6 stk. / 4 stk.

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Målersløyfe 3-fase IT, 6 stk. 10 mm ² 75 cm	1 sett	24 706 88	UL01E
Målersløyfe 1-fase IT, 4 stk. 10 mm ² 75 cm	1 sett	24 706 99	UL01F

Målersløyfe TN

Egenskaper:
for forbindelse
til/fra måler
1 sett = 8 stk.

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Målersløyfe TN, 8 stk. 10 mm ² 75 cm	1 sett	24 706 96	UL01A



KC350

Ledningssett IT

Egenskaper:
for forbindelse
mellom automatsikringsrader

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ledningssett IT, 3-polet 10 mm ² 15 cm	1	24 706 89	KC350
Ledningssett IT, 1-polet 10 mm ² 15 cm	1	24 706 19	KC150

Ledningssett TN

Egenskaper:
for forbindelse
mellom automatsikringsrader

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ledningssett TN, 4-polet 10 mm ²	1 sett	24 706 97	UL01B
Ledningssett 2-polet 10 mm ²	1 sett	24 706 98	UL01D

Overgangskabler



HY235

Overgangskabel, Al/Cu

Egenskaper:
Når settskruen er trukket til slik at den brekker, er riktig moment oppnådd.

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Overgangskabel, 50 mm ² Al til 16 mm ² Cu	10	24 706 45	HY235



UL01C

PEN-splitt

Betegnelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
PEN-Kabel, 10 mm ² for å skille PE og N i TN-system	1	24 700 46	UL01C