

HelaGuard HG-SW PA6 Standard

Egenskaper og fordeler

Korrugert fleksibel slange, for industrielle applikasjoner

- Meget fleksibel og lang levetid
- Slitesterk
- Høy slagfasthet, opprinnelig form gjenopprettes etter sammenklemming
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Farge: sort (UV resistent). Grå (RAL 7031) på forespørsel

Bruksområde

Maskinbygging, bygg- og anleggsvirksomhet, kontrollpaneler, offentlige bygninger



HelaGuard PA6 standard slange for industrielle applikasjoner.

Nyhet:
HelaGuard slanger og tilbehør.
Spesialkatalog er tilgjengelig
Kontakt oss!

Materialdata

Materiale	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40°C til +120°C
Driftstemperatur-område	-20°C til +100°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Nominell Ø	Utv. Ø (OD)	Ø D	Bøyeradius	Vekt (g/m)	Rull-lengde
166-11103	12 430 01	HG-SW16	Sort (BK)	16	15,8	11,8	35	38	50
166-11104	12 430 02	HG-SW21	Sort (BK)	21	21,2	16,7	45	60	50
166-11112	12 430 03	HG-SW28	Sort (BK)	28	28,5	22,8	50	100	50
166-11118	12 430 31	HG-SW34	Sort (BK)	34	34,5	28,1	60	135	50
166-11113	12 430 05	HG-SW42	Sort (BK)	42	42,5	35,5	70	165	25
166-11114	12 430 32	HG-SW54	Sort (BK)	54	54,5	47,2	80	235	25

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

HelaGuard HGL-S

Rett nippel m/utvendige gjenger og pakning, IP68

Egenskaper og fordeler

- En del, hurtigkobling
- Høy avrivningsstyrke
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri



HelaGuard HGL-S rett nippel med pakning.

Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farge	Sort (BK)
Driftstemperatur	-50°C til +135°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Ø	Str. gjenge (metrisk)	Pakn.
166-21602	12 430 07	HGL16-S-M20	Sort (BK)	16	M20	10
166-21603	12 430 08	HGL21-S-M20	Sort (BK)	21	M20	10
166-21619	12 430 09	HGL28-S-M32	Sort (BK)	28	M32	10
166-21620	12 430 11	HGL34-S-M40	Sort (BK)	34	M40	10
166-21621	12 430 12	HGL42-S-M50	Sort (BK)	42	M50	2
166-21622	12 430 13	HGL54-S-M63	Sort (BK)	54	M63	2

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.