


Koblingsklemmer - For alle ledningstyper : HCRN-3


Art.nr.: 148-90060

Legg til i Mine favoritter



Bilder (6)

Last ned



Egenskaper

- Universelle åpningsbare koblingsklemmer med push-in-teknikk for alle ledningstyper
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0.2 - 4.0 mm²
- Separat testhull på toppen
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold

Sertifikater og godkjenninger

HF ✓ RoHS ✓

Flere produkter i denne produktgruppen

Koblingsklemmer - For alle ledningstyper >

Grunnleggende informasjon

Antall ledere	3
Antall pr.	eske
Farge	Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCRN-3-PC-CL
Pakn.	50 stk.
Produkt gruppe	Koblingsklemmer - For alle ledningstyper

Dimensjon produkt

Avisoleringslengde	10 mm
Bredde (W)	20.5 mm
Høyde (H)	14.0 mm
Ledertverrsnitt (VDE) mm ²	0.2 til 4.0 mm ² for alle ledningstyper
Lengde (L)	17.0 mm
Max spenning	450 V
Max strømstyrke	32 A

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polykarbonat (PC)
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026657875
El.nr.	12 431 57
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.099 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.7 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00037 m ³
Pakning 3 - Antall	3150
Pakning 3 - Bredde (m)	0.25 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.325 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.375 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	44.6 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0305 m ³
Pakning 4 - Antall	56700
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.25 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	823.8 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.2 m ³

Teknisk tegning