

DK-koblingsbokser „værfast“, til ubeskyttet installasjon utendørs Tilbehør



DK KL 02 EI nr. 1270256

Klemmekapasitet: 1,5-4 mm², Cu

DK KH 02 EI nr. 1270257

Holder for koblingsklemme type DK KL 02

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 20 A
- 5-polet pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
- Kan brukes på holder for koblingsklemme DK KH 02, DK KH 04 og DK KH 06

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------



DK KL 04 EI nr. 1270258

Klemmekapasitet: 1,5-6 mm², Cu

DK KH 04 EI nr. 1270259

Holder for koblingsklemme type DK KL 02 and DK KL 04

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 32 A
- 5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
- Kan brukes på holder for koblingsklemme DK KH 04 og DK KH 06

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------



DK KL 06 EI nr. 1270260

Klemmekapasitet: 1,5-10 mm², Cu

DK KH 06 EI nr. 1270261

Holder for koblingsklemme type DK KL 02, DK KL 04 and DK KL 06

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 40 A
- 5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
- Kan brukes på holder for koblingsklemme DK KH 06

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------



DK KS 10 EI nr. 1270262

Klemmekapasitet: 2,5-16 mm², Cu

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 63 A
- 5-polet pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
- for koblingsbokser KF 10.. X

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------



DK KS 16 EI nr. 1270263

Klemmekapasitet: 6-25 mm², Cu

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 102 A
- 5-polet pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*; f* = med gasstett presset endehylse
- for koblingsbokser KF 16.. X

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------



DK KS 25 EI nr. 1270264

Klemmekapasitet: 6-35 mm², Cu

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- Strømføringssevne: 102 A
- 5-polet pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*; f* = med gasstett presset endehylse
- for koblingsbokser KF 25.. X

Veggtykkelse nedre del	2,0 mm
------------------------	--------

