

## Serie T og LK, farge naturell

### Egenskaper og fordeler

Buntebånd serie T og LK har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet.

Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy.

### Bruksområde

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.



Buntebåndene i T-serien er perfekte til bunting og sikring av kabler og ledninger. Benyttes til mange forskjellige formål og leveres i en rekke forskjellige farger og materialer.

Materialdata	
Materiale	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)</b>
Brennbarhetsklasse	<b>UL94 V2</b>



### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
111-01919	13 450 01	<b>T18R</b>	Nat. (NA)	100	2,5	22,0	80	PA66	100
111-02319	13 447 01	<b>T18I</b>	Nat. (NA)	140	2,5	35,0	80	PA66	100
111-02019	13 450 02	<b>T18L</b>	Nat. (NA)	205	2,5	55,0	80	PA66	100
111-02619	13 447 04	<b>T25LL</b>	Nat. (NA)	330	2,8	95,0	110	PA66	100
111-03009	13 450 03	<b>T30R</b>	Nat. (NA)	150	3,5	35,0	135	PA66	100
111-03419	13 450 04	<b>T30L</b>	Nat. (NA)	190	3,5	50,0	135	PA66	100
111-03529	13 447 05	<b>T30LL</b>	Nat. (NA)	290	3,5	80,0	135	PA66	100
111-05013	13 450 05	<b>T50R</b>	Nat. (NA)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-06201	13 450 10	<b>T50M</b>	Nat. (NA)	245	4,6	65,0	225	PA66	100
111-05219	13 447 08	<b>T50I</b>	Nat. (NA)	300	4,6	85,0	225	PA66	100
111-05409	13 450 06	<b>T50L</b>	Nat. (NA)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-12019	13 450 07	<b>T120R(E)</b>	Nat. (NA)	380,0	7,6	100	535	PA66	100
111-12219	13 447 10	<b>T120I</b>	Nat. (NA)	300	7,6	80,0	535	PA66	100
111-12619	13 450 08	<b>T120M</b>	Nat. (NA)	460	7,6	130	535	PA66	100
111-12429	13 447 12	<b>T120L</b>	Nat. (NA)	760	7,6	225	535	PA66	50
111-15619	13 447 14	<b>T150M</b>	Nat. (NA)	530	8,9	150	780	PA66	25
111-60119	13 450 11	<b>LK2A</b>	Nat. (NA)	270	4,6	73,0	225	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.