

NH 690V – aM**Egenskaper og fordeler**

Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.

Korrosjonssikker.

Motorsikring

VDE 0636-201

IEC 60269 -1

Brytekapasitet 120 kA



For sikringsavtaker og underdel se side 57



690V knivsikringer aM.

Størrelse 000 / 00**Typebetegnelse og tekniske data**

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 70	2047708	10A	3
16 020 71	2047708	16A	3
16 020 72	2047708	20A	3
16 020 73	2047708	25A	3
16 020 74	2047708	35A	3
16 020 75	2047708	50A	3
16 020 76	2020908	63A	3
16 020 77	2020908	80A	3
16 020 78	2020908	100A	3
16 020 79	2020908	125A	3

Kan leveres fra 2A på forespørsel.

NH00 t.o.m. 50A leveres i kompaktutgave..

Disse er merket med NH 000.

Størrelse 1**Typebetegnelse og tekniske data**

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 96	2021108	63A	3
16 020 97	2021108	80A	3
16 020 98	2021108	100A	3
16 020 99	2021108	125A	3
16 021 00	2021108	160A	3
16 021 01	2021108	200A	3
16 021 02	2021108	250A	3

Str. 1 kan leveres fra 10A på på forespørsel

Disse sikringene kan også leveres i str. 4a på forespørsel

Størrelse 2**Typebetegnelse og tekniske data**

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 021 12	2021208	315A	3
16 021 13	2021208	400A	3

Str. 2 kan leveres fra 35A på forespørsel

Størrelse 3**Typebetegnelse og tekniske data**

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 021 14	2021308	315A	3
16 021 15	2021308	400A	3
16 021 16	2021308	500A	3
16 021 17	2021308	630A	3

Str. 3 leveres fra 200A på forespørsel.