



Kunststoffslanger

HG-SW PA6 Standard


Standard beskyttelsesslange for industrielle applikasjoner, maskinbyggere, fabrikker, kontrollpaneler og offentlige bygg.

Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel og lang levetid
- Slitesterk
- Høy slagfasthet, opprinnelig form gjenopprettes etter sammenklemming
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Lav røykutvikling og lav toksisitet
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Farge: sort (UV resistent). Grå (RAL 7031) på forespørsel



Mer info på vår hjemmeside!



HelaGuard kunststoffslange



HelaGuard HG-SW for industrielle applikasjoner.

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +120 °C
Driftstemp. bevegelig	-20 °C til +100 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



CAD nedlasting

TYPE	Nominell Ø	NW Ø	Utvendig Ø (OD)	Innvendig Ø (ID)	Min. bøyeradius (R)	Vekt	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Sort (BK)	-	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Sort (BK)	-	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Sort (BK)	-	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Sort (BK)	-	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Sort (BK)	12 430 01	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Sort (BK)	-	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Sort (BK)	12 430 02	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Sort (BK)	-	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Sort (BK)	12 430 03	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Sort (BK)	-	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Sort (BK)	12 430 31	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Sort (BK)	12 430 05	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Sort (BK)	12 430 32	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Sort (BK)	-	166-11109

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Grå farge kan leveres på forespørsel. Andre rull-lengder på forespørsel. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.