



HelaTape

HellermannTyton tilbyr et stort utvalg vinyl-, gummi- og tekstiltape for bunting, isolasjon, festing, forsegling og merking i alle typer elektriske applikasjoner. Vinyltape er designet for lavspenningsapplikasjoner og leveres i mange dimensjoner og farger. Gummitape er velegnet for forsegling og isolasjon av kabler og kabelskjøter, i medium- og høyspenningsapplikasjoner. Tekstiltape er meget sterk, og ideell for merking, festing og reparasjonsformål.

Vinyltape for generelt bruk

HelaTape Flex 15 - allround tape

Egenskaper og fordeler

- Vinyltape i flere farger
- Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.
- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier
- Meget fleksibel og god heftevne
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV
- Egnet for bunting av kabler
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard



HelaTape Flex 15 er en værbestandig vinyl-tape.



Mer info på vår hjemmeside!

MATERIALE	Polyvinylchlorid (PVC)
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Heftevne til stål	2,2 N/10 mm
Heftevne til underlag	2,0 N/10 mm
Elastisitet	200%
Bruddstyrke	28 N/10 mm
Driftstemperatur	-10 °C til +90 °C

RoHS



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Vinyltape for generelt bruk

HelaTape Flex 15 - allround tape

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Blå (BU)	18 007 01	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Brun (BN)	18 007 09	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Fiolett (VT)	18 007 31	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	Grå (GY)	18 007 10	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 007 08	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Grønn (GN)	18 007 04	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Gul (YE)	18 007 03	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Hvit (WH)	18 007 07	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Orange (OG)	18 007 32	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD)	18 007 02	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD), Grå (GY), Gul (YE), Grønn (GN), Blå (BU), Orange (OG), Hvit (WH), Brun (BN), Sort (BK), Grønn/Gul (GNYE)	18 102 02	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Sort (BK)	18 007 06	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Transp. (CL)	18 060 00	710-00147
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Sort (BK)	18 007 38	710-00115
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Blå (BU)	18 102 07	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Brun (BN)	18 102 11	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Fiolett (VT)	18 102 13	710-00160
	0,15	19,0	20,0 m	Grå (GY)	18 102 12	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 102 06	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Grønn (GN)	18 102 10	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Gul (YE)	18 102 09	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Hvit (WH)	18 102 05	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Rød (RD)	18 102 08	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Sort (BK)	18 102 04	710-00155
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Sort (BK)	18 102 00	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Blå (BU)	-	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Brun (BN)	-	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Fiolett (VT)	-	710-00142
	0,15	25,0	25,0 m	Grå (GY)	-	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Grønn (GN)	-	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Gul (YE)	-	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Hvit (WH)	-	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Rød (RD)	-	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Sort (BK)	-	710-00137

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.