



C10-S1


C10083968




C10-S1 225x1500 LED 5000 HF 830 2xSU

En utenpåliggende eller nedhengt armatur i klassisk stil. Armaturhuset leveres i lakkert stål med endestykker i kunststoff. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3301073
Lagerkategori	A



Dimensjoner	
Nettovekt:	4,7
Bruttovekt (kg):	5,1
Lengde (mm):	1537
Bredde (mm):	229
Høyde (mm):	52
Armaturhus	
Materiale:	stål
Farge:	Hvit
Material endestykke:	Polykarbonat
Optikk	
Optikk:	SL/SU softlight
Reflektor materiale:	Aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100
Elektriske data	
Spennning fra (V):	220



Teknisk data	
IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	
Driver	
Driver	H
Antall LED drivere	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,3

Tilkobling

Ledningstilkobling

Monteringstilbehør

Deler for montering må kjøpes separat

rekkeinstallasjon

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers