



C10-S1  
C10081618


C10-S1 produkter »



## C10-S1 225x1200 LED 6600HF 830 2XSU

En utenpåliggende eller nedhengt armatur i klassisk stil. Armaturhuset leveres i lakkert stål med endestykker i kunststoff. [Vis beskrivelsestekst](#) >

|               |         |
|---------------|---------|
| Elnummer      | 3312184 |
| Lagerkategori | A       |



| Dimensjoner      |      |
|------------------|------|
| Nettovekt:       | 3,8  |
| Bruttovekt (kg): | 4,18 |
| Lengde (mm):     | 1237 |
| Bredde (mm):     | 229  |
| Høyde (mm):      | 52   |

| Armaturhus           |              |
|----------------------|--------------|
| Materiale:           | stål         |
| Farge:               | Hvit         |
| Material endestykke: | Polykarbonat |

| Optikk                |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Optikk:               | SL/SU softlight |
| Reflektor materiale:  | Aluminium       |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100           |

| Elektriske data                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Spenning fra (V):                                               | 220 |
| Spenning til (V) :                                              | 240 |
| Frekvens (Hz):                                                  | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz):                                         | 60  |
| Totalt effektforbruk (W):                                       | 52  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 10  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 20  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 16  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 32  |
| Leakage Current (mA):                                           | 0,3 |

| Teknisk data                          |     |
|---------------------------------------|-----|
| IP klasse                             | 20  |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40  |

| Driver             |                  |
|--------------------|------------------|
| Driver             | HF - ikke dimbar |
| Antall LED drivere | 1                |

| Lystekniske data                        |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Lyskilde                                | LED            |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     | CRI>80, 3000K  |
| Lumen Ut                                | 6736           |
| MacAdam step                            | 3              |
| Lumen/Watt                              | 130            |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           | 100000h L80B50 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | 0.90           |

| Tilkobling         |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Ledningstilkobling | 3x2x2,5-PI                               |
| Monteringstilbehør | Deler for montering må bestilles separat |
| rekkeмонтasje      | Med separat kit                          |

Se tilbehør



Beregn



### LAST NED

#### Illustrasjoner

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Produktbilde | 145KB |
| <input type="checkbox"/> Målskisse    | 62KB  |
| <input type="checkbox"/> Polardiagram | 95KB  |

#### Dokumenter

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Sertifikater | 148KB |
| <input type="checkbox"/> Deklarasjon  | 249KB |
| <input type="checkbox"/> Brukermanual | 3MB   |
| <input type="checkbox"/> Produktark   | ~3MB  |

#### Planlegging

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> LDT          | 3KB   |
| <input type="checkbox"/> IES          | 2KB   |
| <input type="checkbox"/> Dialux (ULD) | 264KB |
| <input type="checkbox"/> 3D DWG       | 25KB  |
| <input type="checkbox"/> Relux (ROLF) | 42KB  |

#### RFA Revit Filer

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Info-RFA-2D-symb.. | 145KB |
| <input type="checkbox"/> RFA Filer          | 668KB |

Total størrelse: ~0KB

Last ned

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

### Firma

Kontakt oss  
Våre ansatte  
Om oss  
Presse

### Login

Registrer  
Logg inn  
Glamox Online  
Meld deg på vårt nyhetsbrev

