

I41311200

i41



I41-1500 LED 7500 HF 840 TW PMMA

Elnummer:

EAN-nr: 4741145287654

Stock code: A

En LED-armatur designet for landbruksindustrien. Armaturen er utstyrt med ammoniakk-gassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester. Frostet akryl avdekning. i41 kan enkelt monteres i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.



Elektriske data	
Spenning fra (V)	230
Spenning til (V)	240
Maksimal frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Totalt effektforbruk (W)	49
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	24
Minimum DC spenning	186
Maksimum DC spenning	250
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	25
Leakage Current (mA)	0,3
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1573
Høyde (mm)	101
Nettvekt	2,6
Bredde (mm)	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm)	1100
Bruttovekt (kg)	2,84
Tilkobling	
Gjennomgangskobling	5-polet-2,5
Antall kabelinnføringer	2
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm ² fjærklemme
Optikk	
Avdeknings materiale	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned	10/90

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.90
MacAdam step	3
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Lumen/Watt	153
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	100000h L70B50
Lumen Ut	7500
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	66
IK klasse	3
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Driver	
Driver	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere	1
Merknader	
Spesiell sertifisering	D-mark
Armaturhus	
Materiale	Glass Fiber Reinforced Polyester

I41311200

i41

Tegninger

