



MIR

MIR091298

MIR produkter »




# MIRZ67-600 LED 2500 DALI CHW-SEN TW PC 840 M20

En LED-industri-/marinearmatur av høy kvalitet med lang levetid.

Vis beskrivelsestekst >

|               |         |
|---------------|---------|
| Elnummer      | 3330237 |
| Lagerkategori | C       |



| Teknisk data                           |       |
|----------------------------------------|-------|
| IP klasse:                             | 66/67 |
| IK klasse:                             | 10    |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C):     | -25   |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): | 45    |

| Armaturhus |         |
|------------|---------|
| Materiale: | aluzink |
| Farge:     | Hvit    |

| Elektriske data                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Spenning fra (V):                                               | 220 |
| Spenning til (V) :                                              | 240 |
| Frekvens (Hz):                                                  | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz):                                         | 60  |
| Totalt effektforbruk (W):                                       | 20  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 10  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 16  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 16  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 26  |
| Leakage Current (mA):                                           | 0,3 |

| Driver              |              |
|---------------------|--------------|
| Driver:             | DALI dimming |
| Antall LED drivere: | 1            |
| Elektrisk tilbehør: | CHW-SEN      |

| Lystekniske data                         |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Lyskilde:                                | LED            |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur:     | CRI>80, 4000K  |
| Lumen Ut:                                | 2569           |
| MacAdam step:                            | 3              |
| Lumen/Watt:                              | 128            |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25:           | 100000h L80B50 |
| Medianlevetid (EN 62717) Max Ta:         | 90000h L80B50  |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25: | 0.86           |

| Dimensjoner                  |      |
|------------------------------|------|
| Nettovekt                    | 4,7  |
| Bruttovekt (kg)              | 5,08 |
| Lengde (mm)                  | 724  |
| Bredde (mm)                  | 165  |
| Høyde (mm)                   | 128  |
| CCmax (Opphengsavstand) (mm) | 704  |
| CCmin (opphengsavstand) (mm) | 704  |

| Optikk               |                |
|----------------------|----------------|
| Optikk               | Klar avdekning |
| Avdeknings materiale | Polykarbonat   |
| Lysfordeling Opp/Ned | 5/95           |

| Tilkobling              |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kabelinnføring          | M20 Polyamid                |
| Antall kabelinnføringer | 1                           |
| Kabeldiameter           | 7                           |
| Maks. kabeldiameter     | 14                          |
| Ledningstilkobling      | 7x6mm² screw terminal block |
| Blindnipler             | M20 Polyamid                |
| Antall blindnipler      | 2                           |
| Gjennomgangskopling     | 7x2,5                       |
| Tilkopling              | Kun 230V                    |

| Sensor informasjon                            |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Dekningsvinkel på tvers (°)                   | 92  |
| Dekningsvinkel på langs (°)                   | 102 |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 12  |
| Sensor type                                   | PIR |

| Kommunikasjon           |         |
|-------------------------|---------|
| Kommunikasjonsprotokoll | Trådløs |
| Trådløs båndbredde      | 868MHz  |

Se tilbehør >

Beregn

### LAST NED

#### Illustrasjoner

|              |      |
|--------------|------|
| Produktbilde | 99KB |
| Polardiagram | 97KB |
| Målskisse    | 80KB |

#### Dokumenter

|              |       |
|--------------|-------|
| Sertifikater | 138KB |
| Brukermanual | 5MB   |
| Deklarasjon  | 217KB |
| Produktark   | ~3MB  |

#### Planlegging

|              |       |
|--------------|-------|
| LDT          | 5KB   |
| IES          | 3KB   |
| Dialux (ULD) | 180KB |
| 3D DWG       | 44KB  |
| Relux (ROLF) | 60KB  |

#### Markedsmateriell

|          |     |
|----------|-----|
| Brosjyre | 2MB |
|----------|-----|

#### RFA Revit Filer

|                    |       |
|--------------------|-------|
| RFA Filer          | 776KB |
| Info-RFA-2D-symb.. | 145KB |

Total størrelse: ~0KB

Last ned

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanual

### Firma

Kontakt oss  
Våre ansatte  
Om oss

### Login

Registrer  
Logg inn  
Glamox Online

