


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)
[NEXT](#)

514034118



NEXT 1 LED 7000 HF 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Dimensjoner

Nettvekt:	2,4
Bruttovekt (kg):	2,6
Lengde (mm):	277
Bredde (mm):	233
Høyde (mm):	64

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sølvgrå

Optikk

Optikk:	Asymmetrisk
Avdeknings materiale:	Herdet glass
Reflektor materiale:	Aluminium

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Driver

Driver
Antall LED drivere

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	50
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	25

Tilkobling

Kabellengde (m)

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy