


Last
ned

Om
oss

Kontakt

Varme

NEXT

514034179



NEXT 2 LED 14000 DALI 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Dimensjoner

Nettovekt:	6,3
Bruttovekt (kg):	6,26
Lengde (mm):	381
Bredde (mm):	348
Høyde (mm):	92

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sølvgrå

Elektriske data

Spennning fra (V):	220
Spennning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	102
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	6

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Optikk
Avdeknings materiale
Reflektor materiale

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	7
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	11
Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Minimum dimmenivå (%):	20

Tilkobling

Kabellengde (m)

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy