

[Human Centric Lighting](#)[Last ned](#)[Om oss](#)[Kontakt](#)[Varme](#)

C70537495



C70-P1280 40/60 LED 6800 DALI-D 830 PRE CP2 MPW-SEN MP

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer	3330326
Lagerkategori	A



Teknisk data	
IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	30
Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°):	72
Dekningsvinkel på langs (°):	86
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	4
Sensor type:	PIR+Lys (Constant Light System)
Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll:	Trådløs
Trådløs båndbredde/protokoll:	ZigBee;

Dimensjoner	
Nettovekt	
Bruttovekt (kg)	
Elektriske data	
Totalt effektforbruk (W)	
Driver	
Driver	
Elektrisk tilbehør	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Lumen Ut	
Lumen/Watt	

LED	Helse	Teknisk informasjon	GlamoxTV
Luxo lupelamper	Industri	Himlingssystemer	Brukermanualer
EN12464-1:2011	Kontor		Verktøy
Arbeidsplassbelysning	Utendørs		Webinar og arrangementer
Lysstyring			lux&lumen