



PBS: Norge

Velg marked

Produkter

Lysstyring

Human centric lighting

Bruksområder

Referanser

Bærekraft



Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Nedhengt / C77-P / **C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 830 PRE C2.5 SM**



C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 830 PRE C2.5 SM

Se beskrivelsestekst



C77-P125x1200, white body, silver matt ref.

Artikkelnummer C770992681N0541309926814 Lagerkategori A

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn

Technical specifications

Illustrations

Downloads

Images

Items

Configurators

Description

Technical

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform Rektangulær

Sertifikater

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Sertifisering 5 year warranty

LMS-system

Antall DALI adresser 1

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 40
IK klasse 03
IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED
Lumen ut (lm) 4 208
Lumen/Watt (lm/W) 126
Fargetemperatur lyskilde (K) 3000
CRI 80
Lysdistribusjon opp % 30
Lysdistribusjon ned % 70
MacAdams trinn 3
Energiklasse lyskilde D
Minimum dimmingsnivå (%) 1

Driver / Ballast

Type LED driver DALI
Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000
Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Maksimal frekvens (Hz) 60
Totalt effektforbruk (W) 33,38
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 35

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Armaturhus

Materiale Stål
Farge Hvit
Fargenavn Traffic
RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179
Bredde (mm) 125
Høyde (mm) 32
Nettovekt (kg) 3,06

Kabel

Kabelverrsnitt (mm²) 0,75
Kabelende/plugtype Open End
Kabellengde (m) 2,50
Kabelmaterial PVC
Antall ledere 5
Max kabel-diameter-variasjon (mm) 8

Montering

Montering Nedhengt

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 3,06

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikkel

- [Artikkel](#)(0)
- [Tilbehør](#)(0)
- [Reservedeler](#)(0)

Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

Skriv inn

Send inn

☐

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier

[Demonteringsinstruksjoner](#)

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillinger](#)



© Glamox 2022 All rights reserved

[Vilkår](#)

[Privacy policy](#)