



Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Nedhengt / C77-P / **C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM**



C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM

Se beskrivelsestekst 

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Artikkelnummer: C770992701 IN7054130992701 Lagerkategori: A

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn



C77-P125x1200, white body, cord switch, silver matt ref.

Generell

Produktform Rektangulær

LMS-system

Brukerstyring CSD

Sertifikater

Sertifisering 5 year warranty

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 35
IK klasse 03
IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED
Lumen ut (lm) 6 577
Lumen/Watt (lm/W) 117
Fargetemperatur lyskilde (K) 3000
CRI 80
Lysdistribusjon opp % 40
Lysdistribusjon ned % 60
MacAdams trinn 3
Energiklasse lyskilde D
Minimum dimmingsnivå (%) 1

Driver / Ballast

Type LED driver DALI
Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000
Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Elektriske data

Spenning fra (V) 220
Spenning til (V) 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimal frekvens (Hz) 60
Totalt effektforbruk (W) 56,21

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Armaturhus

Materiale Stål
Farge Hvit
Fargenavn Traffic
RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179
Bredde (mm) 125
Høyde (mm) 32
Nettovekt (kg) 3,06

Tilkobling

Pluggtype Schuko

Kabel

Kabelverrsnitt (mm²) 0,75
Kabelende/plugtype Schuko
Kabellengde (m) 2
Kabelmaterial PVC
Antall ledere 3
Max kabel-diameter-variasjon (mm) 7

Montering

Montering Nedhengt

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 3,06

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger


Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikkel

- Artikkel(0)
- Tilbehør(0)
- Reservedeler(0)



Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

Send inn

☐ Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

[Bærekraft](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#)

[Terms and conditions for suppliers](#)

[Kvalitetspolitikk](#)

[5 års garanti](#)

[Demonteringsinstruksjoner](#)

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillinger](#)

[Investeringskalkulator](#)

[OptiWin 3D Pro](#)

[DALI Cockpit](#)

[LMS Kunnskapsbase](#)

[DIALux plug-in](#)

[Webinarer](#)

[Presse](#)

[Glamox TV](#)

[Nyheter og historier](#)



© Glamox 2022 All rights reserved

[Vilkår](#)

[Privacy policy](#)