


INNTAKSSKAP




Type: IS-1X160A/95mm²
 Type: IS-2X160A/95mm²
 Type: IS-1X250A
 Type: DP-2X160A

TL00:




Enkel innsats



Dobbel innsats

Inn: 35-95mm² Al/Cu 2,6 Nm
 Ut : 5-70mm² Cu 4,5Nm

LTL 1:



Bolttilkobling: 30-35Nm

Tekniske data:

Materiale:

Beskyttelsesgrad:

HXBXD:

Montasje:

Omgivelsestemperatur:

Innendørs plassering

Utendørs plassering

Godkjenning:

Varmgalvanisert stål

IP31D med bunnplate

IS-1: 803x190x127mm

IS-2: 983x308x172mm

Utenpåliggende montasje på vegg nedsenket i jord, jordbrakett eller stolpefeste.

+35°C (24t)

+40°C (maks) -5°C(min)

+35°C (24t)

+40°C (maks) -25°C(min) -50°C i arktisk klima

For arktiske klima -50°C

EN 62208

Med lastskillebryter LT00/LTL1 fra JEAN MÜLLER:

Omgivelsestemperatur:

Maks strøm:

Spennings:

Moment:

+35°C

TL00: 80A

LTL1: 130A

400V, 50Hz

Se illustrasjonsbilder



Powering Business Worldwide