


Desentralisert nødlys

SafeLite AT



SafeLite AT



SafeLite AT med ISO7010 piktogram (leveres med 4 pilretninger)



SafeLite AT for innfelling i himling




Tosidig konisk skilt



Tosidig flat skiltplate



SafeLite AT målskisse



SafeLite AT - Datablad

- Oppfyller alle krav i standarden EN60598.2.22
- Kombiarmatur som dekker flere bruksområder (Markeringslys - Ledelys - Antipanikklys)
- Godt egnet som erstatningsarmatur
- Stort utvalg av ekstrautstyr som gjør at den vil passe i alle typer bygg
- Automatisk funksjons- og varighetstest i følge EN62034
- 1 times batteribackup
- Siste generasjons LED med godt lumen/watt utbytte
- 4 piktogrammer følger med armaturen
- IP65 IK07 beskyttelse

Tekniske spesifikasjoner

Funksjon	Kombiarmatur, ledelys/antipanikklys og markeringslys
Testsystem	Automatisk funksjons- og varighetstest i følge EN62034
Kapsling	Polykarbonat, gløde test 850°C, RAL 9003
Montasje	Utenpåliggende: tak eller vegg Innfelling: himling med 66 172 91 eller betong/mur med 66 172 92
Beskyttelse	IP65 / IK07
Driftmodus	Markeringslys eller ledelys velges med innebygd bryter
Spenning	230V +/- 5% 50-60Hz
Omgivelsestemp	+5°C til +40°C
Batteri	Ni-Cd
Lyskilde	Siste generasjons LED stripe
Leseavstand	20m
Klasse	II

Bestillingsnummer

Elnummer	Lysutbytte		Varighet	Batteri Ni-Cd		Forbruk		Vekt
	ML	LL				ML	LL	
66 172 90	60 lm	250 lm	1t	3,6 V	0,8 Ah	3,2 W	2,5 W	0,7 kg

Ekstrautstyr

Elnummer	Beskrivelse
66 172 91	Innfellingsmodul for himling
66 172 93	Beskyttelsesgitter
66 172 94	Tosidig konisk skilt (skiltpakke 66 172 95 må bestilles)
66 172 95	Skiltpakke for tosidig konisk skilt
66 172 99	Opal skjerm