

Produktbeskrivelse

Løsemiddelfritt og giftfritt lim for helliming av blant annet Elpron isolasjonsplater.

Leveres i 5kg spann og beregnet forbruk er ca 1 kg pr. m². Merk deg at undergulv IKKE skal primes før påføring av limet.

Påfør limet i striper kun på den ene flaten og press flatene som skal limes hardt på plass med gummivalse. Limes bjelker, må de støttes opp inntil limet er herdet. Fjern overskytende lim umiddelbart med vann.

Ved liming av ELPRON til undergulv/vegg må den hellimes for å unngå hulrom og oppflyting ved for eksempel oversparkling.



Tekniske spesifikasjoner

Forbruk: 600 ml pr. m²

Verktøy: Tannet sparkel, gummivalse

Oppbevaring: Tørt og kjølig, 12 mnd.

Arbeidstemperatur: +10/+25 °C

Tetthet: 1,88 g/m

Farge: Hvit

Faste stoffer: 80%

Våtliming: 5-10 min.* 23°C/55% RF

Hefter: 4 timer* 23°C/55% RF

Ferdig herdet: 2 uker* 23°C/55% RF

* Avhengig av underlag

Transport frostsikker: Ned til -15°C

Anv. temperatur etter herding: Ned til -15 / +60°C

El.nummer	Type
54 509 07	Universallim