

NYE PRODUKTER FRA **ELFLEX**

Spesifikasjoner:

UniversalLim for elpron 5kg

Løsemiddelfritt polystyren
UNIVERSALLIM for ELPRON.
dekorlister, rosetter og bjelker
av polystyren eller polyuretan.

Materialene må være rene, tørre og bærekraftige.
Påfør limet. i striper kun på den ene flaten og
press flatene som skal limes hardt på plass
med gummivalse.

Limes bjelker, må de støttes opp inntil limet er herdet.

Fjer overskytende lim umiddelbart med vann,

**Ved liming av ELPRON til undergulv/ vegg må
denne hellimes for å unngå hulrom og oppflyting
ved for eksempel oversparklling**

Arbeidstemperat: °C: +10 / +25

Forbruk: 600ml pr m2 *

Verktøy: tannet sparkel, gummivalse

Oppbevaring: tørt og kjølig, 12 mnd

For sikkerhetsblad se www.elflex.no

Anvendelsestemp: °C +10 / +25

Tetthet: g/m 1,88

Farge: hvit

Faste stoffer: 80%

Våtliming: 23°C / 55% RF 5-10 min*

Hefter: 23°C / 55% RF 4 timer*

Ferdig herdet: 23°C / 55% RF 2 uker*

Transport frostsikker ned til -15°C

Anv. temp. etter herding: -15 / +60°C

* avhengig av underlag

Importør:

El.nr:54 509 07

KonsulentTeam AS
2060 Jessheim

Universallim for elpron



EL nr 54 509 07

Spesial PE-folie



Spesifikasjoner:

Spesial PE-folie for
Komfortgulv

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse: 0,2mm

Bredde: 2m

Lengde: 13m

Smeltetemp: 105°C

Kan også benyttes som
fuktsperre i forbindele
med downlights

EL nr 54 509 04

EL nr 54 509 04

Importør: Konsulent Team a.s. Tlf.: 63 94 26 80

www.elflex.no