




Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1340AL	3101775	ALUMINIUM	9006
1340GR	3101777	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Infelt armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	0,55kg / 0,65kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	12x12x13
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Modul effektivitet	109,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / E / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+35°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD