


System 3000 termostatinnsats med følerinngang

Variant: **S3000** termostatinnsats med følertilkobling og utgang for styring
av vannbåren- eller el-varme

Art.nr: **GI539500**

El.nr: **5401785**



INFORMASJON

System 3000 termostatinnsats for styring av elektrisk gulvvarme inntil 16 A eller elektrotermiske ventilaktuatorer (GB216900) for vannbåren varme. Termostatinnsatsen benyttes sammen med System 3000 termostatfront standard GI5393XX eller System 3000 termostatfront Bluetooth GI5394XX i ønsket farge. Monteres i standard veggboкс DIN4907. Termostatinnsatsen benytter puls-bredde-modulasjon eller to-punkt-styring (on/off) og har inngang for ekstern føler (gulvføler GB149300). Inngang for switching til kjølemodus. Sikkerhetsfunksjon for overoppheting avbryter oppvarmingsprosessen i 5 minutter når oppvarmingen har vært kontinuerlig aktivert i 60 minutter.

PRODUKTBESKRIVELSE

Tekniske data:

Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby: 0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm: 10 mA til 16 A
Tilkoblingseffekt: maks. 3600 W
Anbefalt monteringshøyde: 1,50 m
Monteringsdybde: 24 mm
Montering: i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

NØDVENDIG INFORMASJON

OBS: Dette er ikke et komplett produkt, men kun en termostatinnsats. Termostatinnsatsen må benyttes med termostatenhet GI5393XX eller Bluetooth termostatenhet GI5394XX i ønsket farge.