


PTS-IP-datagrensesnitt dørkommunikasjonVariant: **PTS-IP-datagrensesnitt dørkommunikasjon**Art.nr: **GI550000**El.nr: **6306569****INFORMASJON**

Ved hjelp av dette datagrensesnittet kan man enklere kjøre igang et porttelefonssystem. Der man tidligere måtte rundt i alle leiligheter for å trykke på ringeknapper, kan man nå komfortabelt sette opp og igangkjøre anlegget med en bærbar PC. 2-trådsbussen gjøres tilgjengelig over IP. Prosjektering via Gira Project Assistant (GPA). Oppstart av store prosjekter. Lesing av prosjekteringsdataene fra beholdningsanlegg. Tilkobling Gira 2-trådsbuss til IP. Kun egnet for bruk innendørs.

NØDVENDIG INFORMASJON**SPESIFIKASJONER****Spenningsforsyning**2-trådsbuss DC 24 V $\pm 10\%$ Ekstra
spenningsforsyning DC 12 V til 26 V

Strømforbruk maks. 5 mA

Tilkoblinger

2-trådsbuss 2 x stikklemme

2-trådsbuss ZV 2 x stikklemme

Optisk visning

Modus oransje

Funk./prog. grønn

IP-kommunikasjon Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivelsestemperatur $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Luftfuktighet 93 % rel. fuktighet

Beskyttelsesklasse III (iht. IEC 61140)