

EKK LIGHT 300/500V

Installasjonskabel med entrådete ledere



Installasjonskabel med entrådete ledere. Brukes for faste installasjoner i åpne anlegg og i rør. Kan benyttes både innendørs og utendørs. Ikke for legging direkte i jord. Dobbelisolert kabel med hvit ytterkappe, fargekodete ledere, revolvert. **Selvslukkende og flammehemmende iflg IEC 332-1-2**

KONSTRUKSJON	
Leder	Glødet kobber, klasse 1, EN 60228, revolvert
Lederisolasjon	Indre og ytre: PVC
Fyllkappe	PVC-basert fyllmasse
Ytterkappe	PVC, hvit (UV-beskyttet)
TEKNISKE DATA	
Ledermerking HD 308 S2	3 ledere: gul/grønn, blå, brun 4 ledere: gul/grønn, brun, sort, grå 5 ledere: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Bøyeradius, fast installasjon	6 x ytterdiameter
Driftsspenning U/Uo	300/500V
Testspenning	2000V
Temperaturområde	- 15°C til + 70°C
Maks kortslutningstemperatur	+ 160°C
Selvslukkende og flammehemmende	IEC 60332-1-2
CPR	Eca

Elnr.	Art.nr	Type	Kvantum	Ytterdia	Vekt
		n x mm ²	Meter	mm	kg/km
Inkludert jordleder					
10 237 31	1113297	EKK Light 3G1,5mm ²	300 meter	8,7	126
10 237 32	1113298	EKK Light 3G1,5mm ²	500 meter	8,7	126
10 237 34	1113300	EKK Light 3G2,5mm ²	300 meter	9,9	176
10 237 35	1113301	EKK Light 3G2,5mm ²	500 meter	9,9	176
10 237 37	1113303	EKK Light 4G1,5mm ²	250 meter	9,4	150
10 237 38	1113304	EKK Light 4G1,5mm ²	500 meter	9,4	150
10 237 40	1113306	EKK Light 4G2,5mm ²	200 meter	10,8	212
10 237 41	1113307	EKK Light 4G2,5mm ²	500 meter	10,8	212
10 237 43	1113309	EKK Light 5G1,5mm ²	250 meter	10,2	181
10 237 44	1113310	EKK Light 5G1,5mm ²	500 meter	10,2	181
10 237 46	1113312	EKK Light 5G2,5mm ²	200 meter	11,7	258
10 237 47	1113313	EKK Light 5G2,5mm ²	500 meter	11,7	258