

ÖLFLEX® ROBUST 210

Ozon, UV- og værbestandig, En 50396 og HD 605 S2
Tåler godt gjentatt høytrykksvasking



ÖLFLEX® ROBUST 210 CE

Halogenfri og robust styre- og tilkoblingskabel til tøffe og utsatte miljøer. Kabelen har høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet og tåler godt høytrykkspyling. Den er derfor velegnet for bruk i vaskehaller, næringsmiddelindustrien, meierier samt gjenvinnings- og renseanlegg. Kabelen er Ozon-UV- og værbestandig (i h.h. til EN 50396 og HD 605 S2) og tåler både høye og lave temperaturer. Leveres også i skjermet utførelse - ÖLFLEX® 215 C. Passende nipler se SKINTOP® HYGIENIC og SKINTOP® INOX.


LAPP GROUP

KONSTRUKSJON	
Leder	Fintrådet, klasse 5, VDE 0295, IEC 60228
Lederisolasjon	Modifisert PP
Ytterkappe	Spesial TPE, sort RAL 9005
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Nummererte ledere, svart med hvite tall VDE 0293-1
Basert på	EN 50525-2-51 og VDE 0250/0285
Bøyeradius, bevegelig installasjon	15 x ytterdiameter
Bøyeradius, fast installasjon	4 x ytterdiameter
Jordleder	G = med GN-YE jordleder, X= uten jordleder
Temperaturområde bevegelig installasjon	- 40°C til + 80°C
Temperaturområde, fast installasjon	- 50°C til + 80°C
Driftsspenning U/Uo	300/500V
Testspenning	4kV
STANDARDER / MATERIALEGENSKAPER	
Halogenfri	
Vær- Ozon UV- bestandig	EN 50396, HD 605 S2
God kjemisk motstandsdyktighet	
Egnet for utendørs bruk	
Kuldebestandig	

ÖLFLEX® ROBUST 210

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1024700	0021880	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 0,5mm ²	4,9	27
1024701	0021881	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 0,5mm ²	5,2	33
1024702	0021882	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 0,5mm ²	5,2	33
1024703	0021883	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 0,5mm ²	5,8	41
1024704	0021884	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 0,5mm ²	5,8	41
1024705	0021885	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 0,5mm ²	6,3	49
1024706	0021886	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 0,5mm ²	6,3	49
1024707	0021888	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 0,5mm ²	6,9	64
1024708	0021889	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 0,5mm ²	6,9	64
1024709	0021890	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 0,5mm ²	8,8	92
1024710	0021891	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 0,5mm ²	91	106
1024711	0021892	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 0,5mm ²	10,8	151
1024712	0021893	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 0,5mm ²	12,7	210

ÖLFLEX® ROBUST 210

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1024713	0021897	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 0,75mm ²	5,5	35
1024714	0021898	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 0,75mm ²	5,8	43
1024715	0021899	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 0,75mm ²	5,8	43
1024716	0021900	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 0,75mm ²	6,3	49
1024717	0021901	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 0,75mm ²	6,3	49
1024718	0021902	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 0,75mm ²	6,9	66
1024719	0021903	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 0,75mm ²	6,9	66
1024720	0021904	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 0,75mm ²	7,5	85
1024721	0021905	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 0,75mm ²	7,5	85
1024722	0021907	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 0,75mm ²	10,1	144
1024723	0021908	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 0,75mm ²	12,0	208
1024724	0021909	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 0,75mm ²	14,1	288
1024725	0021910	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 0,75mm ²	16,3	386
1024726	0021911	ÖLFLEX ROBUST 210, 41 G 0,75mm ²	17,8	464
1024727	0021912	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 0,75mm ²	19,6	560
1024728	0021913	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 1,0mm ²	5,8	42
1024729	0021914	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 1,0mm ²	6,1	49
1024730	0021915	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 1,0mm ²	6,1	49
1024731	0021916	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 1,0mm ²	6,6	63
1024732	0021917	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 1,0mm ²	6,6	63
1024733	0021918	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 1,0mm ²	7,3	78
1024734	0021919	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 1,0mm ²	7,3	78
1024735	0021920	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 1,0mm ²	8,1	107
1024736	0021921	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 1,0mm ²	10,4	154
1024737	0021922	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 1,0mm ²	10,7	178
1024738	0021923	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 1,0mm ²	12,9	262
1024739	0021924	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 1,0mm ²	15,0	357
1024740	0021925	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 1,0mm ²	17,5	484
1024741	0021926	ÖLFLEX ROBUST 210, 41 G 1,0mm ²	19,2	582
1024742	0021927	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 1,0mm ²	21,0	703
1024743	0021928	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 1,5mm ²	6,4	56
1024744	0021929	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 1,5mm ²	6,8	72
1024745	0021930	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 1,5mm ²	6,8	72
1024746	0021931	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 1,5mm ²	7,4	91
1024747	0021932	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 1,5mm ²	7,4	91
1024748	0021933	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 1,5mm ²	8,3	108
1024749	0021934	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 1,5mm ²	8,3	108
1024750	0021936	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 1,5mm ²	9,0	149
1024751	0021937	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 1,5mm ²	9,0	149
1024752	0021938	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 1,5mm ²	11,8	215
1024753	0021940	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 1,5mm ²	12,2	234
1024754	0021941	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 1,5mm ²	14,6	369
1024755	0021942	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 1,5mm ²	17,2	510
1024756	0021943	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 1,5mm ²	19,8	683
1024757	0021945	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 1,5mm ²	24,0	999
1024758	0021946	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 2,5mm ²	7,6	86
1024759	0021947	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 2,5mm ²	8,3	115
1024760	0021949	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 2,5mm ²	9,0	131
1024761	0021951	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 2,5mm ²	10,1	178
1024762	0021953	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 2,5mm ²	11,2	241
1024763	0021954	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 2,5mm ²	15,1	405
1024764	0021963	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 4mm ²	10,1	180
1024765	0021964	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 4mm ²	11,1	228
1024766	0021965	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 4mm ²	12,4	280
1024767	0021966	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 4mm ²	13,6	377
1024768	0021967	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 6mm ²	13,3	332
1024769	0021968	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 6mm ²	14,8	407
1024770	0021969	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 10mm ²	16,5	541
1024771	0021970	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 10mm ²	18,4	620
1024772	0021971	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 16mm ²	18,8	806
1024773	0021972	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 25mm ²	23,5	1218
1024774	0021973	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 35mm ²	26,4	1658