


FASA-S HF 250V, 2X1/3 PSC... 0,6mm

Halogenfri brannalarm-kabel



Halogenfri, HF isolert og skjermet signalkabel til bruk i alarmanlegg. Egnet for innendørs- og utendørs bruk.

KONSTRUKSJON	
Leder	Massiv kobber 1,0 mm
Lederisolasjon	HF Ø 2,1 mm
Oppbygging	2 ledere tvistet sammen
Fyllkappe	Halogenfri
Skjerm	Aluminumstape med 3x0,6 mm Ø fortinnede kobberledere
Ytterkappe	Halogenfri, hvit
TEKNISKE DATA	
Lederfarge	Sort og blå
Ledermotstand	1,0 mm: max 49Ω x km (loop)
Maks ledertemperatur	+ 70°C
Isolasjonsmotstand	Min. 100 MΩ x km
Driftsspenning Um	Maks 250V
Testspenning (AC 50 Hz)	1500V
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Bøyeradius	15 x ytterdiameter
STANDARDS / MATERIALEGENSKAPER	
Flammehekkende	IEC 60332-1
Standard	NO1VA5V-U

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1085957	83117342	FASA-S HF 2X1/3psc... 0,6mm	7,1	85