

Datablad/FDV

Produkt	Skruskjøtehylse 1kV 16-95mm ²
El nr	2018403
Type	1kV C16-95 Al/Cu
EAN	7070701349763
Antall	1
Salgsenhet	Stk



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortennet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen. Da hylsen er fortennet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Skruskjøtehylser - 1 kV Al/Cu - Dimensjon						
El nr	2018400	2018401	2018402	2018403	2018404	2018405
Beskrivelse	Skruskjøtehylse 1kV 1,5-16mm ²	Skruskjøtehylse 1kV 6-25mm ²	Skruskjøtehylse 1kV 6-50mm ²	Skruskjøtehylse 1kV 16-95mm ²	Skruskjøtehylse 1kV 25-150mm ²	Skruskjøtehylse 1kV 50-240mm ²
Lengde mm	30,50	40,00	37,50	55,00	70,00	120,00
Bredde mm	12,00	18,00	18,00	25,00	28,00	35,00
Avmantling mm	14	16	16	24	30	56
Bolter	2	2	2	2	2	4
Pipe mm	8	8	10	13	17	19

Skruskjøtehylser - 1 kV Al/Cu - Montasjeanvisning på kabelleder						
El nr	2018400	2018401	2018402	2018403	2018404	2018405
Beskrivelse	Skruskjøtehylse	Skruskjøtehylse	Skruskjøtehylse	Skruskjøtehylse	Skruskjøtehylse	Skruskjøtehylse

Kobber KL.5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Skruskjøtehyller - 1 kV AL/Cu - Montasjeanvisning på kabelleider

	1kV 1,5-16mm ²	1kV 6-25mm ²	1kV 6-50mm ²	1kV 16-95mm ²	1kV 25-150mm ²	1kV 50-240mm ²
Aluminium flertrådet mm ²	10-16	10-35	10-50	16-95	25-150	50-240
Aluminium sektor flertrådet mm ²	N/A	16-25	35-50	35-95	35-150	50-240
Aluminium helkjerne mm ²	10-16	6-35	10-50	16-95	25-150	50-240
Aluminium sektor helkjerne mm ²	N/A	16-35	35-50	16-95	35-150	50-240
Kobber flertrådet mm ²	1,0-16	10-25	10-50	16-95	25-150	50-240
Kobber sektor flertrådet mm ²	N/A	16-25	35-50	35-95	35-150	50-240
Kobber helkjerne mm ²	1,0-16	4-25	10-50	16-95	16-35	N/A
Kobber KL.5 mangetrådet	1,5-16	6-25	6-50	16-50	25	50-240

Kobber KL.5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

