

Datablad/FDV

Produkt	Skrukabelsko 1kV 50-240x12
El nr	2018412
Type	1kV L50-240x12 AL/Cu
EAN	7070701349817
Antall	1
Salgsenhet	Stk



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye's mekaniske skrukabelsko for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Skrukabelsko - 1 kV AL/Cu - Dimensjon				
El nr	2018409	2018410	2018411	2018412
Beskrivelse	Skrupinnehylse 1kV 50-240mm ²	Skrukabelsko 1kV 6-25x12	Skrukabelsko 1kV 16-95x12	Skrukabelsko 1kV 50-240x12
Lengde mm	130	41	52	97
Bredde mm	35	16	25	35
Avmantling mm	56	19	25	56
Kontaktflate mm	Pinne: L-60/B-17,5	24	25	35
Bolter	2	1	1	2
Pipe mm	19	8	13	19

Skrukabelsko - 1 kV AL/Cu - Montasjeanvisning på kabelleder				
El nr	2018409	2018410	2018411	2018412
Beskrivelse	Skrupinnehylse 1kV 50-240mm ²	Skrukabelsko 1kV 6-25x12	Skrukabelsko 1kV 16-95x12	Skrukabelsko 1kV 50-240x12
Aluminium flertrådet	50-240	6-25	16-95	50-240

Kobber KL.5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Skrukabelsko - 1 kV AL/Cu - Montasjeanvisning på kabelleder

mm ²				
Aluminium sektor flertrådet mm ²	50-240	6-16	35-95	50-240
Aluminium helkjerne mm ²	50-240	6-25	16-95	50-240
Aluminium sektor helkjerne mm ²	50-240	6-16	35-95	50-240
Kobber flertrådet mm ²	50-240	6-25	16-95	50-240
Kobber sektor flertrådet mm ²	50-240	6-16	35-95	50-240
Kobber helkjerne mm ²	N/A	6-25	16-35	N/A
Kobber KL.5 mangetrådet	50-240	6-25	16-50	50-240

Kobber KL.5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

