

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 2,5-35/16-95
El nummer	2873000
Produkttype	K332
GTIN	3660835123328
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBSKRIVELSE

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu og er isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning. Klemmekroppen er i glassfylt polyamid. Klemmer bortsett fra 2871501 og 2874465 har momentskruer.

El nr 2874465 har spor fylt med fett for beskyttelse mot vanninntrengning. El nummer 2874424, 2874465 og 2871510 er for veils.

Testet i henhold til EN 50483

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing.

Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

2873000 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	70 mm
Høyde	90 mm
Bredde	43 mm

Vekt122 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt hovedleder	16-95 mm²
Tverrsnitt avgreningsleder	2,5-35 mm²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13
Standard	EN 50483 / VDE02020