

Produktnavn	Røykvarsler 230V m/batteri RF Optisk, trådløs
EI nummer	6200900
Produkttype	MRV2236RF
GTIN	7070701231990
ETIM-klasse	EC001763
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

NB! Type MRV detektorer med elnr 6200900 og 6200902, kan IKKE sammenkobles med type MOD eller MVD detektorer.

Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles.

Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslerer som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslerer i TEK-17.

Røykvarslerer er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst (MRV2236RF) eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann
- Demperfunksjon
- Strøm/alarmindikator
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Dimensjoner

Høyde	122 mm
Bredde	53 mm
Vekt	265 g

Tekniske spesifikasjoner

Funksjon	Optisk sensor for ulmebrann
Type deteksjon	Røyk
Strømkilde	230V med batteri backup
Advarsel om lavt batteri	1
Kompatibilitet	6200901, 6200902 & 6200920
Seriekobling	40 enheter ved kabling. 20 enheter trådløst. 868MHz. 100 m rekkevidde
Demperfunksjon	1
Batteri	9V Litium
Alarmnivå	85 dB
Standard	EN 14604:2005
Godkjenninger	Kitemark godkjent
RoHs	1