

Produktnavn	Røykvarsler 230V m/batteri Optisk
EI nummer	6200901
Produkttype	MRV2236
GTIN	7070701232003
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

NB! Type MRV detektorer med elnr 6200900 og 6200902, kan IKKE sammenkobles med type MOD eller MVD detektorer.

Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles.

Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17. Røykvarslere er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.

Røykvarslern kan sammenkobles med andre enheter ved kabling. Enhetene blir levert med 9v Litium batteri.

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann
- Demperfunksjon
- Strøm/alarmindikator
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter

- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Dimensjoner

Lengde	170 mm
Høyde	123 mm
Bredde	54 mm
Vekt	247 g

Tekniske spesifikasjoner - Røykdetektor

Funksjon	optisk sensor for ulmebrann
Type deteksjon	Røyk
Advarsel om lavt batteri	Ja
Kompatibilitet	6200900, 6200910, 6200911 & 6200920
Seriekobling	40 enheter ved kabling.
Demperfunksjon	Ja
Batteri	9v litium
Alarmnivå	85 dB
Standard	en 14604:2005
Godkjenninger	kitemark godkjent
RoHs	Ja