

Produktnavn	Røykvarsler 230V Optisk varsler trådløs
EI nummer	6200910
Produkttype	MOD 230/9 RF
GTIN	7070701328089
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

NB! Type MOD/MVD detektorer, elnr 6200910 og 6200911, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.

Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200910, er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder. Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri 1 Stk. Litium batteri

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann (elnr 6200910)
- Strøm/alarmindikator

- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med Litium batteri. Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter. Optisk sensor for ulmebrann. Strøm/alarmindikator. Demperfunksjon. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. EN 14604:2005. Kitemark godkjent. RoHS

Dimensjoner

Bredde	53 mm
Vekt	265 g

Tekniske spesifikasjoner - Røykdetektor

Funksjon	optisk sensor for ulmebrann
Type deteksjon	Røyk
Strømkilde	230V med batteri backup
Advarsel om lavt batteri	Ja
Kompatibilitet	6200901, 6200911 & 6200920
Seriekobling	ja
Demperfunksjon	Ja
Batteri	litium
Alarmnivå	85 dB
Standard	en 14604:2005
Godkjenninger	kitemark godkjent
RoHs	Ja