

Produktnavn	Varmedetektor 230V Varmedetektor trådløs
El nummer	6200911
Produkttype	MVD 230/9 RF
GTIN	7070701328096
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

NB! Type MOD/MVD detektorer, elnr 6200910 og 6200911, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.

Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.

230V varmedetektor som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.

Varmedektoren kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.

Varmedektoren har innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan enheten settes i dvale modus i 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med detektorer som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Varmedetektor 60°C (elnr 6200911)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon

- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Detektoren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enheten blir levert med lithium batteri. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. CE1622, RoHS

Dimensjoner

Høyde	122 mm
Bredde	53 mm
Vekt	265 g

Tekniske spesifikasjoner - Røykdetektor

Type deteksjon	Varme
Strømkilde	230V med batteri backup
Advarsel om lavt batteri	Ja
Kompatibilitet	6200901, 6200910, 6200911 & 6200920
Varmedeteksjon	60 °C
Demperfunksjon	Ja
Batteri	litium
Alarmnivå	85 dB
Standard	en 14604:2005
Godkjenninger	kitemark godkjent
RoHs	Ja