

Produktnavn	SolidLED Cold For utendørs installasjon
EI nummer	6685013
Produkttype	SLD-128CS
GTIN	7070701316338
ETIM-klasse	EC000481



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLED Cold benyttes der det er behov for nødlys utendørs eller i kalde soner.

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 300 eller 120 lumen. Batterireserve på 1 time ved 300 lumen, eller 3 timer ved 120 lumen.

SolidLED Cold leveres som selv-test versjon. Kan monteres på vegg eller i tak.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Kan monteres innendørs og utendørs. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

I henhold til EN60598-2-22

Leveres med koblingsboks og armatur. Koblingsboksen plasseres i varm sone (0 til 45°C), koblingsboksen inneholder elektronikk og batteri. Armaturen plasseres i kald sone (-30 til + 50°C). Det må legges en kabel mellom koblingsboks og armatur. Lengden på kabel kan maks være 10 meter, min. 2,5mm² tverrsnitt.

SolidLED for utendørs installasjon, eller i kalde rom, som for eks. fryserom. Elektronikk og batteri er plassert i egen boks som monteres innvendig. Kabel mellom armatur og boks skal være 2,5mm² og maks lengde skal være 10 meter.

Dimensjoner

Lengde	360 mm
Høyde	160 mm

Bredde	170 mm
Vekt	1 782 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	26 m
Dimensjoner (LxBxH)	360x71x150 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230V AC
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1-3h
Driftstemperatur	-25 - +40 °C
Batteri	3.6V Ni-MH
Lyskilde	LED
Lumen	1h 232 lumen, 3h 118 lumen
Strømforbruk	0.05 A
Standard	EN60598-2-22