

Produktnavn	Nødbelysning SolidLed Slim Heated med Selvtest og LiFoPO4 bat.
El nummer	6685017
GTIN	7070701363714
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLed Slim Heated - med automatisk selvtest og LiFoPO4-batteri

Armaturen er designet med en smart flerkanal-lader (HCM). Kontrollmodulen sørger for at den innvendige temperaturen holder seg på rundt 25 °C. Batteriet kan bli utladet under kalde forhold, men kommer ikke til å begynne oppladningen av batteriet før den innvendige temperaturen har nådd 5°C ved hjelp av varmeelementet. Dette sørger for at armaturen fungerer sikkert i mange år fremover.

- Tilpasset for temperaturer ned til -20°C
- Automatisk selvtest-funksjon
- Inkludert piktogram for alla retninger
- LongLife-batterier (LiFePO4)
- Kontakt som kan stilles inn for bruk som henvisnings- eller nødlysarmatur

Dimensjoner

Lengde	71 mm
Høyde	130 mm
Bredde	280 mm
Vekt	850 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Lysgjenngivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Markeringslys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	23 m
Dimensjoner (LxBxH)	71x280x130 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230V AC
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1h
Driftstemperatur	-20 - 40 °C
Batteri	LiFePO4
Lyskilde	LED
Lumen	252
Strømforbruk	0,05 A
Materiale	Polykarbonat