

Produktnavn	Nødlys, IL selvtest innf. Korr Ledelys korridor batteri 3t.
El nummer	6685032
Produkttype	I LEL423SC
GTIN	7070701229935
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

IL ledelys med ERT LED lyskilde.

For det profesjonelle markedet, tilgjengelig med korridor eller sirkulær lysfordeling.

Monteres enten utenpåliggende- eller innfelt i tak.

For desentraliserte anlegg.

Driftstid batteri 3t.

I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

Dimensjoner

Lengde	125 mm
Høyde	95 mm
Bredde	125 mm
Vekt	380 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
----------	----

Lysgjennivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Ledelys
Montering	Innfelt, Innfelt
Dimensjoner (LxBxH)	Ø=122 mm
Driftsspenning	230V AC
Kapslingsgrad	IP20
Driftstid batteri	3 timer
Batteri	Ni-MH
Lyskilde	LED
Lysstyrke (1 Lux)	Maks 24.02m ved 4m høyde
Standard	NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838