

Produkt navn	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
EI nummer	6923456
GTIN	7070701176055
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKT BESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	45 mm
Bredde	210 mm
Vekt	426 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	30 m
Fiber type	itu-t g.657 a2
Ytre kappe materiale	lszh (low smoke zero halogen)
Kappefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	sc/upc
Fiber type	itu-t g.657 a2
Lengde	30 m