



Linjemateriell - Distribusjon 1 kV

Linjemateriell - Distribusjon 12-24 kV

Linjemateriell - Transmisjon > 36 kV

Linjemateriell - Stasjonsmateriell

Linjemateriell - OPGW

Hakkespettrør

Kabeltilbehør - 1 kV

Kabeltilbehør - 10-36 kV

Kontaktmateriell

Kabelklammer og kabelbeskyttelse

Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger

AUS - Arbeid under spenning

Kabelskap

Personlig verneutstyr

Hydraulisk verktøy

Verktøy

Skilt

Varselnett og søkeutstyr

Nødlys

■ Markeringslys og ledelys

○ KC markeringslys og ledelys

○ KS markeringslys

○ KM markeringslys

○ KMB ledelys

○ IL LED ledelys

○ STS Antipanikklys

○ MicroLED markeringslys

○ PractiLED markeringslys

○ SolidLED markeringslys og ledelys

○ RescueLED

○ EluLED Antipanikklys Selvtest

○ SolidLED markeringslys og ledelys 24V

○ SolidLED Cold

○ SolidLED tilleggsutstyr

○ Starlite markeringslys og ledelys

○ ERL ledelys

○ Beredskapslampe PL-850

○ Ballgitter

Installasjonsmateriell

Jernbane



Temabrosjyrer



Bruksanvisninger

Energinett Fibernett Infrastruktur Installasjon Banemateriell Sikkerhet

Systemløsninger Service Produksjon

Nødlys, SolidLED Slim Selvtest

Produkt	Nødlys, SolidLED Slim Selvtest
El nr	6685011
Type	SLDS612ST
EAN	7070701313238
Antall	1
Salgsenhet	Stk



SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selv-test versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Cold

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

I henhold til EN60598-2-22

Tekniske spesifikasjoner	
Nettspenning	230 V, 50-60 Hz
Strømforbruk	0,05 A
Modus	Ledelys eller markeringslys
Lyskilde	LED
Batteri reserve	1 time v/252 lumen 3 timer ved 118 lumen
Batteri	3,6 V Ni-MH
Lade indikator	Grønn LED
Isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelt isolert (jording ikke påkrevd)
IP Klasse	IP 65
Driftstemperatur	0-40°C som markeringslys, 5-45°C som ledelys
Antall piktogrammer	4
Leseavstand	23 m

Skriv ut Datablad

Dokumenter (3)



, LIGHT_DATA_SLD128_SERIES



, LIGHT_DATA_SLDS612_SERIES



Bruksanvisninger, LIGHT DATA-SOLIDLED-SLIM



Sikkerhetsblader

Hovedkontor: Melbye Skandinavia Norge AS, Prost Stabells vei 22, 2019 Skedsmokorset
Tlf: +47 63 87 01 50 - Faks: + - E-post: ms@melbye.no
- Følg oss på [LinkedIn](#)

Powered by Bluestone AS