



Personlig verneutstyr

Nødlys >

■ Markeringslys og ledelys

- KC markeringslys og ledelys
- KS markeringslys
- KM markeringslys
- KMB ledelys
- IL LED ledelys
- STS Antipanikklys
- MicroLED markeringslys
- PractiLED markeringslys
- SolidLED markeringslys og ledelys
- RescueLED
- EluLED Antipanikklys Selvtest
- SolidLED markeringslys og ledelys 24V
- SolidLED Cold
- SolidLED tilleggslutstyr
- Starlite markeringslys og ledelys
- ERL ledelys
- Beredskapslampe PL-850
- Ballgitter

Brannvarsling

Ringelokker

Brannslukkere



Temabrosjyrer



Bruksanvisninger



Sikkerhetsblader

Energinett Fibernett Infrastruktur Installasjon Banemateriell Sikkerhet

Systemløsninger Service Produksjon

SolidLED Cold

Produkt	SolidLED Cold
El nr	6685013
Type	SLD-128CS
EAN	7070701316338
Antall	1
Salgsenhet	Stk



SolidLED Cold benyttes der det er behov for nødlys utendørs eller i kalde soner.

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 300 eller 120 lumen. Batterireserve på 1 time ved 300 lumen, eller 3 timer ved 120 lumen.

SolidLED Cold leveres som selv-test versjon. Kan monteres på vegg eller i tak.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Kan monteres innendørs og utendørs. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

I henhold til EN60598-2-22

Leveres med koblingsboks og armatur. Koblingsboksen plasseres i varm sone (0 til 45°C), koblingsboksen inneholder elektronikk og batteri. Armaturen plasseres i kald sone (-30 til +50°C). Det må legges en kabel mellom koblingsboks og armatur. Lengden på kabel kan maks være 10 meter, min. 2,5mm² tverrsnitt.

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

SolidLED for utendørs installasjon, eller i kalde rom, som for eks. fryserom. Elektronikk og batteri er plassert i egen boks som monteres innvendig. Kabel mellom armatur og boks skal være 2,5mm² og maks lengde skal være 10 meter.

Tekniske spesifikasjoner	
Nettspenning	230 V, 50-60 Hz
Strømforbruk	0,05 A
Modus	Ledelys eller markeringslys
Lyskilde	LED
Batteri reserve	1 time v/300 lumen 3 timer ved 120 lumen
Batteri	3,6 V Ni-MH
Lade indikator	Grønn LED
Isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelt isolert (jording ikke påkrevd)
IP Klasse	IP 65 (innendørs og utendørs montasje)
Drifttemperatur	-30 til +50°C
Antall piktogrammer	4
Leseavstand	26 m

Skriv ut Datablad

Dokumenter (1)



, LIGHT_DATA_SLD128_SERIES

