

[Produkter](#) >
 [Laser & Avstandsmåler](#) >
 [Kryss- & Rotasjonslasere](#)



Elma Laser x2, grønn krysslaser for ekstra synlighet

Robust IP54 til bruk i alle miljøer

EAN 5706445677009 / E-NR 8023716

Elma Laser x2 linjelaser benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjenes synlighet dramatisk både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkningsmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller nivellere rørinstallasjoner.

Elma Laser x2 viser vannrett, loddrett- eller krysslinjer med en spredning på nesten 180° med perfekt oppmerking også loddrett over instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.

Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillinger av instrumentet. Elma Laser x2 er selvnivellerende, og er avvirket for stort til selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x2 ikke slås av når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.

Elma x2 krysslaser leveres i nylonveske inkl. batterier, brukerveiledning og magnetisk feste.

>

✓ På lager

1 029,00 NOK

Pris inkl. MVA. 1 286,25 NOK

Legg til i favorittliste

Kjøp nå >

PDF Print som PDF >

Tekniske Data:

Rekkevidde visuell:	Opptil 45m avh. av lysforhold
Vertikal Nøyaktighet:	±2mm@10m
Horisontal nøyaktighet:	±2mm@10m
Selvnivellering:	≤4°
Selvnivelleringstid:	≤3s
Laser:	Klasse II 510nm, 40mW
Montage gjenger:	¼ tomme
Batteri:	4 stk. AA 1,5V (inkl.)



Batterikapasitet:	≥4t @ 2 linjer
Kapslingsklasse:	IP54
Mål:	95x80x60mm
Vekt:	240g

Last ned

Type:

 Manualer

Navn:

Elma_LaserX2_Manual_DK_EN_NO_SV.pdf >

Dato:

19.12.2019

Tilbehør



TRI 100 kamerastativ i aluminium

EAN 5706445690138 / E-NR 8023099

...

[Les mer >](#)



Laserbrille for grønn laser

EAN 5706445677023 / E-NR 8023654

Laserbrillen demper alle andre farger, men lar den grønne farge fra f.eks. Elma kryss- og linjelasere, skinne kl...

[Les mer >](#)



Elma Laser R100 Mottaker til linjelaser med pulsfunksjon

EAN 5706445677047 / E-NR 8022126

Detektor til linjelaser med pulsfunksjon, til bl.a. Elma Laser x360 og Elma Laser X2. Fungerer også til andre l...

Når linjelasere benyttes utendørs, blir linjen typisk usynlig etter noen få meter. Med en detektor øker rekkevidden til linjelaseren opptil 50 meter, typisk 20-40 meter i dagslys. Direkte sollys reduserer effektiv deteksjonsavstand. Elma

R100 er perfekt til oppmerkingsoppgaver ut over linjelaseres visuelle rekkevidde. Instrumentet kan benyttes til direkte oppmerkingsoppgaver på f.eks. vegg eller andre bygningsdeler, eller monteres på et Teleskopstav for nivellering av terrenget.

Instrumentet gir en visuell og akustisk indikasjon når laser linjen er innenfor det 21mm høye detekteringsområde, med opp/ned indikasjon for hurtig nivellering. Auto av funksjon etter ca. 8 minutter øker batteriets kapasitet.

Kan benyttes til både rød og grønn laser med pulsfunksjon.

Elma R100 leveres klar til bruk inkl. batteri og brukerveiledning.

Les mer >



Elma Instruments AS

Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo

T: 22 10 42 70

Org. nr. 935 507 065

M: firma@elma-instruments.no

Finn oss: [Google maps](#)

Betalingsmetoder:



Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 8-16

Verdt å vite

[Termografi](#)

[Test av jordfeilbryter](#)

[Test av solceller](#)

[Ultralydsdetektering](#)

Mest solgte

[Elma 2100X –
Spennings tester](#)

[FLIR E5-XT – Termokamera](#)

[FLIR C3 – Termokamera](#)

[Elma BM257s –
Sann RMS Multimeter](#)

[Metrel MI3152 Eurotest XC
– KAT IV Installationstester](#)

Servicesenter

[Bestill katalog](#)

[Serviceskjema RMA](#)

[Service & Kalibrering](#)

[Kjøpsbetingelser](#)

[GDPR Persondatabeskyttelse](#)

[Utleie og Leasing](#)

[Quicksupport](#)

Sosiale medier

