

# QWPK 750V PUR kabel



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Halogenfri fleksibel vær og olje bestandig kabel, spesielt anvendelig der kabelen utsettes for mekanisk påkjenning.

Kan benyttes i tørre, fuktige eller våte miljøer, f.eks. i industrielleanlegg, jordbruksanlegg og i varmeinstallasjoner forutsatt at det ikke er risiko for kontakt med varme deler eller stråling. Kan benyttes som tilførsel til elektrisk verktøy og maskiner. Kan benyttes som skjotekabel. Kan benyttes i maritime anlegg som kaianlegg og oppdrettsanlegg.

Oppbygging	
Leder	Mangetrådet fortinnet kobber, klasse 5 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	EPR-gummi
Fyllkappe	Gummiblanding
Ytre kappe	Polyuretan, PUR
Farge	Gul
Merking	DRAKA QWPK/H07BQ-F 450/750V <HAR> 3G1,5
Leveringsform	Bunt og Trommel

## Polyuretan kabel

Max ledertemperatur:	90 °C
Minimums temp.:	-40°C
Driftsspennning U <sub>0</sub> /U:	450/750V
Cenelec betegnelse:	H07BQ-F

## Normer

Konstruksjon:	EN 50525-2-21
Flammehemmende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	IEC 60754-1/- 2
Røyktetthet:	Nei
Oljebestandig	EN 60881-2-1 EN 60881-404

## Sertifiseringer

CE <HAR> LVD, RoHS, REACH

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
3G1,5	MR	9±0,5	124	100	Bunt	20108957	8711401100115	1069274
3G1,5	MR	9±0,5	124	500	Trommel	20108958	8711401113030	
3G2,5	MR	10,5±0,8	180	100	Bunt	20108959	8711401100818	
3G2,5	MR	10,5±0,8	180	500	Trommel	20108960	8711401124654	1069275
4G1,5	MR	10±0,8	153	500	Trommel	20105018	8711401100627	
4G2,5	MR	12±0,8	222	500	Trommel	20111117	8711401100924	
4G4	MR	14±0,8	320	500	Trommel	20108962	8711401101204	
5G1,5	MR	11±0,8	182	500	Trommel	20108963	8711401100726	
5G2,5	MR	13±0,8	271	500	Trommel	20102554	8711401112699	
5G6	MR	17±0,8	519	500	Trommel	20102556	8711401101402	
5G10	MR	22,5±1,0	900	500	Trommel	20111118	-	
5G16	MR	27,5±1,0	1324	500	Trommel	20102558	8711401111562	

MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

[www.draka.no](http://www.draka.no)