


IFSI-EMC PURE 750V

Halogenfri skjermet signalkabel



GENERELL INFO

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

Forventet levetid 50år, forutsatt forskriftmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Tilleggsledning	Ja
Armerings materiale	Kobber, blank
Skjermkonstruksjon	Fletting
Skjerm	Ja
Skjermmateriale	Kobber, blank
Materiale inner kappe	Halogenfri polymer
Kabel form	Rund

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

DRAKA 08 IFSI-EMC PURE D - s2d2a1 750 V 7x2,5 CE "year" "Production code" "meter marking"

Isolasjons farger:

Sort isolasjon med hvite tall.

KONSTRUKSJONSTANDARDER

HD 627 7B2	Konstruksjon
IEC 60502-1	Konstruksjon
IEC 60228 Klasse 1	Leder konstruksjon
EN 50575:2014 + A1:2016	CPR standard - Brannegenskaper
IEC 61034-1, -2	Røykthetthet: IEC 61034-1, -2 (minimum 60% lysoverføring)
EN 60754-1 og EN 60754-2	Halogen fri egenskaper: EN 60754-1 (pH \geq 4,3, Ledningsevne \leq 10 μ S), EN 60754-2 (< 0,5% Halogener)

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U0 [V]	450
Merkespenning U [V]	750
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-3-24
Halogenfri	i.h.t. IEC/EN 60754-1/2
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Ja
Halogenfri iflg. IEC 60754-2	Ja
Røykfattig	i.h.t. IEC/EN 61034-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Ja
Røykfattig iflg. IEC 61034-2	Ja
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Dca
Røytuviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	s2
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	d2
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	a2
Maks tillatt ledertemperatur [°C]	90
Utendørsinstallasjon	Ja
Forlegging i jord	Ja
Egnet som installasjonskabel	Ja
Bøyeradius (regel)	8xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	Lederklasse	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
5x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005814	Trommel	1 000	8711401054968	20228095	1004021
5x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005814	Trommel	500	8711401056580	20231469	1004020
5x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005812	Trommel	1 000	8711401054937	20228101	1004036
5x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005812	Trommel	500	8711401056559	20231475	1004035
7x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005800	Trommel	500	8711401056566	20231470	1004022
7x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005800	Trommel	1 000	8711401054944	20228096	1004023
7x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005800	Trommel	1 000		20220121	
7x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005788	Trommel	500	8711401056528	20231476	1004037
7x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005788	Trommel	1 000	8711401054913	20228102	1004038
7x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005788	Trommel	500	602097	20220123	
12x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005798	Trommel	500	8711401056498	20231471	1004024
12x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005798	Trommel	1 000	8711401054890	20228097	1004025
12x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005798	Trommel			20220116	
12x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005810	Trommel	1 000	8711401054883	20228103	1004040
12x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005810	Trommel	500	8711401056481	20231477	1004039
12x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005810	Trommel	1 000		20220119	
19x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005798	Trommel	1 000	8711401054906	20228098	1004027
19x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005798	Trommel	500	8711401056511	20231472	1004026
19x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005811	Trommel	1 000	8711401054920	20228104	1004042
19x2,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005811	Trommel	500	8711401056535	20231478	1004041
27x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005789	Trommel	1 000	8711401054876	20228099	1004029
27x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005789	Trommel	500	8711401056450	20231473	1004028
37x1,5mm ²	Svart	Kl.1 = entrådet		Trommel	500	8711401056573	20231474	1004030
37x1,5mm ² ER	Svart	Kl.1 = entrådet	1005813	Trommel	1 000	8711401054951	20228100	1004031

ER = Kobber entrådet rund

MR = Kobber, mangetrådet rund

KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Nominell ytterdiameter [mm]	Lederdiameter [mm]	Vekt enhet [kg/km]	Brannlast [MJ/km]
5x1,5mm ² ER	13	1,36	230	1 120
5x2,5mm ² ER	14,5	1,77	300	1 370
7x1,5mm ² ER	14	1,36	270	1 240
7x2,5mm ² ER	15,5	1,77	360	1 490
12x1,5mm ² ER	17	1,36	385	1 710
12x2,5mm ² ER	19,5	1,77	535	2 070
19x1,5mm ² ER	20	1,36	575	2 500
19x2,5mm ² ER	23	1,77	815	3 050
27x1,5mm ² ER	23	1,36	750	3 150
37x1,5mm ²	25,5		0	
37x1,5mm ² ER	25,5	1,36	950	3 820

ER = Kobber entrådet rund

MR = Kobber, mangetrådet rund